



Para: Distribuidores de Latinoamérica

Fecha: 20 de mayo de 2016

3G4005 Comunicador Celular Universal



Introducción

El uso de telefonía fija para la comunicación está disminuyendo rápidamente tanto en el mercado residencial como en las pequeñas empresas. Gracias al Comunicador Celular Universal 3G4005, usted puede actualizar casi cualquier panel convencional conectado a RTC a la tecnología GSM/3G. Esta solución compacta es una forma económica de optimizar el sistema de seguridad de sus clientes, ofreciendo un sistema más inteligente y prolongando la vida útil de sus antiguos paneles.

Segmentos de mercado

- Residencial y comercial
- Latinoamérica (excluyendo Brasil)

Casos prácticos

- Actualice un panel exclusivo de la RTC para permitir la comunicación con una Estación de Monitoreo por celular.
- Utilice SMS para habilitar el armado o desarmado remotos, o la activación de un panel anterior existente.
- Agregue la opción de monitoreo automático por voz y SMS a los paneles que no poseen estas funciones.
- Obtenga acceso a información útil del estado y la situación del sistema dentro de las instalaciones, así como notificaciones detalladas, notificaciones por voz y SMS y comandos.
- Utilice un comunicador autónomo mediante el envío de información de eventos a la Estación de Monitoreo o a un usuario final de monitoreo automático ingresando activaciones.

Características principales

Característica principal	Beneficios para el cliente	Valor
3G con opción 2G	Mayor seguridad, cobertura y ahorro de costos	La comunicación por telefonía celular elimina el riesgo de que un intruso corte el cable de telefonía fija, ya que no existe ningún cable.
Comunicación directa con Estaciones de Monitoreo	Mantenimiento simplificado	Mayor seguridad para las comunicaciones, sin líneas de telefonía fija.
Seis terminales programables	Control remoto	Ofrece sistemas de alarma más inteligentes, ya



(entrada/salida)		que admite control y funciones básicas de automatización en hogares con el panel actual.
Función de CID a mensajes de voz y SMS	Monitoreo automático	No es necesario reemplazar el panel para agregar la función de monitoreo automático por voz y SMS a los paneles que no la tienen.
Batería de Li-Ion opcional	Continuidad de operación	Soporta seis horas de funcionamiento durante cortes de energía, para brindar una seguridad ininterrumpida.

Compatibilidad

Con todos los paneles que poseen CID y SIA (TSP y otras marcas).

Para ampliar el rango de radio celular, se puede usar una antena externa opcional, seleccionada de entre las siguientes piezas:

- GS-15ANTQ: Antenas de banda cuádruple para exteriores con cable de 15 m
- GS-8ANTP: Antena de banda quintuple para interiores

Disponibilidad

- Latinoamérica
- Latinoamérica: CNC, FCC
- Idiomas: No hay limitación de idioma. El software de programación DLS se encuentra disponible en idioma inglés, español y francés.

Precios e información para pedidos

Modelo	Descripción	Número de pieza	Cant. por caja*	Precio por unidad (con caja) (USD)	Precio por unidad (sin caja) (USD)
3G4005	Comunicador Universal 3G con gabinete de plástico	3G4005-LAT	6	315.00	378.00
3G4005K	Comunicador Universal 3G - Kit de panel y antena listo para utilizar	3G4005K-LAT	6	288.00	345.60
LIB2A6**	Batería de Li-Ion 2,6 Ah 3,7 V	LIB2A6	30	49.50	59.40

* Cantidad de unidades por caja

** Este ítem estará disponible para envío en las próximas semanas

Nota: los precios están expresados como precios de lista. Por favor, aplique su descuento.

Contacto para pedidos

+1-905-760-3000
+1-888-888-7838

Contacto de ventas

Para obtener información adicional, contáctese con su representante local de ventas o envíe un correo electrónico a: Info@dsc.com

Contacto de soporte técnico

Latinoamérica: +1-905-760-3000